

Двумерные списки (матрицы)

Ввод и вывод во всех задачах можно делать как файловый (`input.txt` / `output.txt`), так и обычный консольный. Используйте то, что удобнее в конкретной задаче.

Пример создания прямоугольного массива (N строк, M столбцов), содержащего нули:

↓

```
x = [[0 for i in range(M)] for j in range(N)]
```

Чтение прямоугольного массива, содержащего N строк (и неважно сколько столбцов):

↓

```
x = []
for i in range(N):
    x.append(list(map(int, input().split())))
```

Вывод прямоугольного массива, содержащего N строк (и неважно сколько столбцов):

↓

```
for i in range(N):
    print(' '.join(map(str, x[i])))
```

В задачах, в которых требуется заполнить массив, предполагается сначала создать двумерный массив указанного размера, заполненный нулями, затем заполнить в соответствии с условием задачи, затем вывести.

Ниже приведён пример программы: она считывает из входного файла число, создаёт массив $N \times N$ из нулей, расставляет в нём единицы на главной диагонали и выводит результат в файл.

↓

```
with open('input.txt') as f_in:
    N = int(f_in.readline())

x = [[0 for i in range(N)] for j in range(N)]

for i in range(N):
    x[i][i] = 1

with open('output.txt', 'w') as f_out:
    for i in range(N):
        print(' '.join(map(str, x[i])), file = f_out)
```

В задачах A-E, G-I количество действий должно быть пропорционально количеству единиц в таблице. В частности, запрещаются решения, обходящие всю таблицу и расставляющие единицы в нужные клетки и/или использующие оператор `if`.

Во всех задачах листочка запрещается использование вспомогательных двумерных массивов, размер которых зависит от размера массива, с которым работает программа.

В задачах ZA-ZD разрешается пользоваться чем угодно.

A. Заполнение массива 0-1: ступеньки

Дано натуральное число $N \leq 20$.

Напишите программу, которая создаёт таблицу размера $N \times N$, заполненную нулями и расставляет в данной таблице единицы в соответствии с примером (первый шаг из левого верхнего угла вправо на одну клетку, далее по три, если возможно).

В решении запрещается использовать условный оператор.

Input	Output
7	1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

В. *Заполнение массива 0-1: побочная диагональ и соседние*

Дано натуральное число $N \leq 20$.

Напишите программу, которая создаёт таблицу размера $N \times N$, заполненную нулями и расставляет в данной таблице единицы в соответствии с примером: побочная диагональ и соседние с ней (сверху и снизу) диагонали, если они есть заполняются единицами, остальные нулями.

В решении запрещается использовать условный оператор.

Input	Output
4	0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0

С. *Заполнение массива 0-1: уголки*

Дано натуральное число $N \leq 20$.

Напишите программу, которая создаёт таблицу размера $N \times N$, заполненную нулями и расставляет в данной таблице единицы в соответствии с примером: чередуются уголки с из нулей и единиц — сначала уголок, образованный крайним левым столбцом и верхней строкой, затем уголки через один.

В решении запрещается использовать условный оператор.

Input	Output
5	1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1

Д. *Заполнение массива 0-1: концентрические квадраты*

Дано натуральное число $N \leq 20$.

Напишите программу, которая создаёт таблицу размера $N \times N$, заполненную нулями и расставляет в данной таблице единицы в соответствии с примером: концентрические квадраты, начиная с внешнего.

В решении запрещается использовать условный оператор.

Input	Output
9	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Е. *Заполнение массива 0-1: шахматный порядок*

Дано натуральное число $N \leq 20$.

Напишите программу, которая создаёт таблицу размера $N \times N$, заполненную нулями и расставляет в данной таблице единицы в шахматном порядке, причём в левом нижнем углу должна стоять единица.

В решении запрещается использовать условный оператор.

Input	Output
5	1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

F* *Заполнение массива 0-1: спираль*

Дано натуральное число $N \leq 20$.

Напишите программу, которая в заполненной нулями квадратной матрице $N \times N$ проводит спираль из единиц. Спираль начинается в левом верхнем углу и закручивается по часовой стрелке. Каждая единица, кроме начальной и конечной, граничит по стороне ровно с двумя единицами.

Input	Output
5	1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1

■ В задачах G-I заполнить массив $N \times M$ (N строк, M столбцов) в соответствии с условиями. Обходить весь массив нельзя, использовать `if` нельзя. Использовать `max`, `min`, `abs` — можно.

В задачах G, H надо обойтись одним циклом. Настоятельно рекомендуем воспользоваться бумагой в клетку и ручкой.

G. *Заполнение массива 0-1: сумма индексов*

Для данных N, M и k ($0 \leq k \leq N + M - 2$) заполнить единицами те и только те клетки $[i, j]$ таблицы $N \times M$, для которых $i + j = k$.

В первой строке вводится натуральное число N , во второй натуральное число M , в третьей — натуральное число k .

Программа должна вывести в выходной файл массив размера $N \times M$, заполненный указанным образом.

Input	Output
3	0 0 0 1
4	0 0 1 0
3	0 1 0 0

H. *Заполнение массива 0-1: разность индексов*

Для данных N, M и k ($-(M - 1) \leq k \leq N - 1$) заполнить единицами те и только те клетки $[i, j]$ таблицы $N \times M$, для которых $i - j = k$.

В первой строке вводится натуральное число N , во второй натуральное число M , в третьей — целое число k .

Программа должна вывести в выходной файл массив размера $N \times M$, заполненный указанным образом.

Input	Output
5	0 0 0
3	1 0 0
1	0 1 0 0 0 1 0 0 0
5	0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11	0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
-2	0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

I. *Заполнение массива 0-1: модуль разности индексов*

Для данных N, M и k ($0 \leq k \leq \max(N - 1, M - 1)$) заполнить единицами те и только те клетки $[i, j]$ таблицы $N \times M$, для которых $|i - j| = k$.

В первой строке вводится натуральное число N , во второй натуральное число M , в третьей — натуральное число k .

Программа должна вывести в выходной файл массив размера $N \times M$, заполненный указанным образом.

Input	Output
4	0 0 1 0 0 0
6	0 0 0 1 0 0
2	1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1

Ж. *Заполнение массива: по диагоналям*

Для данных N и M заполнить матрицу неотрицательными числами по диагоналям.

В первой строке вводится натуральное число N , во второй натуральное число M .

Программа должна вывести в выходной файл массив размера $N \times M$, заполненный указанным образом.

Input	Output
4	0 1 2 3 4
5	1 2 3 4 5
	2 3 4 5 6
	3 4 5 6 7

К. *Заполнение массива: от диагонали*

Для данных N и M заполнить матрицу неотрицательными числами от её главной диагонали.

В первой строке вводится натуральное число N , во второй натуральное число M .

Программа должна вывести в выходной файл массив размера $N \times M$, заполненный указанным образом.

Input	Output
4	0 1 2 3 4
5	1 0 1 2 3
	2 1 0 1 2
	3 2 1 0 1

Л* *Заполнение массива: змейкой (1)*

Для данных N и M заполнить матрицу натуральными числами змейкой по диагонали, как показано в примере.

В первой строке вводится натуральное число N , во второй натуральное число M .

Программа должна вывести в выходной файл массив размера $N \times M$, заполненный указанным образом.

Input	Output
4	1 3 4 10 11
5	2 5 9 12 17
	6 8 13 16 18
	7 14 15 19 20

М* *Заполнение массива: по спирали*

Для данных N и M заполнить матрицу натуральными числами по спирали, как показано в примере. Спираль закручивается по часовой стрелке.

В первой строке вводится натуральное число N , во второй натуральное число M .

Программа должна вывести в выходной файл массив размера $N \times M$, заполненный указанным образом.

Input	Output
4	1 2 3 4 5
5	14 15 16 17 6
	13 20 19 18 7
	12 11 10 9 8

N. *Заполнение массива: шахматный порядок*

Заполните массив размером $N \times M$ в шахматном порядке: клетки одного цвета заполнены нулями, а другого цвета — заполнены числами натурального ряда сверху вниз, слева направо. В левом верхнем углу записано число 1.

В первой строке вводится натуральное число N , во второй натуральное число M .

Программа должна вывести в выходной файл массив размера $N \times M$, заполненный указанным образом, отводя на вывод каждого числа ровно 4 символа.

Примечание: выводить одно целое число с нужным количеством пробелов можно, например, так:

```
print('{0:4d}'.format(a))
```

Начиная с Python 3.7 можно пользоваться т.н. f-строками, которые сильно упрощают форматирование вывода. Вот код, который делает то же самое, записанный при помощи f-строк:

```
print(f'{a:4d}')
```

Подробнее про форматированный вывод можно посмотреть в справочнике (стр. 10, параграф 2.3).

Кроме того, может пригодиться метод `rjust` (там же, стр. 44, глава 8)

Input	Output
3	1 0 2 0 3
5	0 4 0 5 0
	6 0 7 0 8

O. *Строка с минимальной суммой*

Напишите программу, которая находит в матрице строку с минимальной суммой.

В первой строке записаны через пробел размеры матрицы: количество строк N и количество столбцов M ($1 \leq N, M \leq 100$). В следующих N строках записаны строки матрицы, в каждой — по M натуральных чисел, разделённых пробелами. Гарантируется, что строка с минимальной суммой одна.

Программа должна вывести все элементы найденной строки с минимальной суммой, разделив их пробелами.

Input	Output
4 5	13 26 56 9 12
1 3 2 54 234	
75 12 3 46 9	
13 26 56 9 12	
14 90 897 6 34	

■ В задачах P-R необходимо сначала прочитать двумерный массив из файла, потом *изменить* его, после чего вывести полученный результат. Вспомогательные массивы использовать нельзя.

P. *Отражение матрицы по горизонтали*

Напишите программу, которая выполняет зеркальное отражение матрицы по горизонтали относительно середины (слева направо).

В первой строке записаны через пробел размеры матрицы: количество строк N и количество столбцов M ($1 \leq N, M \leq 100$). В следующих N строках записаны строки матрицы, в каждой — по M натуральных чисел, разделённых пробелами.

Программа должна вывести матрицу, полученную в результате зеркального отражения исходной матрицы по горизонтали (слева направо).

Input	Output
4 5	15 14 13 12 11
11 12 13 14 15	30 29 28 27 26
26 27 28 29 30	45 44 43 42 41
41 42 43 44 45	60 59 58 57 56
56 57 58 59 60	

Q. Поворот матрицы по часовой стрелке на 90 градусов

Напишите программу, которая выполняет вращение квадратной матрицы вправо (на 90° по часовой стрелке).

В первой строке записан размер матрицы — количество строк и столбцов N ($1 \leq N \leq 100$). В следующих N строках записаны строки матрицы, в каждой — по N натуральных чисел, разделённых пробелами.

Программа должна вывести матрицу, полученную из исходной вращением вправо (по часовой стрелке).

Input	Output
5	31 26 21 16 11
11 12 13 14 15	32 27 22 17 12
16 17 18 19 20	33 28 23 18 13
21 22 23 24 25	34 29 24 19 14
26 27 28 29 30	35 30 25 20 15
31 32 33 34 35	

R. Поворот матрицы против часовой стрелки на 90 градусов

Напишите программу, которая выполняет вращение квадратной матрицы влево (на 90° против часовой стрелки).

В первой строке записан размер матрицы — количество строк и столбцов N ($1 \leq N \leq 100$). В следующих N строках записаны строки матрицы, в каждой — по N натуральных чисел, разделённых пробелами.

Программа должна вывести матрицу, полученную из исходной вращением влево (против часовой стрелки).

Input	Output
5	15 20 25 30 35
11 12 13 14 15	14 19 24 29 34
16 17 18 19 20	13 18 23 28 33
21 22 23 24 25	12 17 22 27 32
26 27 28 29 30	11 16 21 26 31
31 32 33 34 35	

S. Треугольник Паскаля

Даны два числа N и M . Создайте массив размера $N \times M$ и заполните его по следующим правилам:

Числа, стоящие в строке 0 или в столбце 0 равны 1 ($A[0][j] = 1$, $A[i][0] = 1$). Для всех остальных элементов массива $A[i][j] = A[i-1][j] + A[i][j-1]$, то есть каждый элемент равен сумме двух элементов, стоящих слева и сверху от него.

В первой строке вводится натуральное число N , во второй натуральное число M .

Выведите данный массив на экран, отводя на вывод каждого элемента массива ровно 6 символов.

Input	Output
4	1 1 1 1 1 1
6	1 2 3 4 5 6
	1 3 6 10 15 21
	1 4 10 20 35 56

T. Треугольник Паскаля - 2

Треугольник Паскаля состоит из чисел, где каждое число равно двум числам, стоящим над ним. Если перенумеровать строки треугольника Паскаля с нуля, то i -я строка содержит $i + 1$ число, которые равны C_j^i , где $A[0, i] = 1$.

По данному числу n создайте список из n строк, где i -й элемент списка должен быть списком, содержащим $i + 1$ число — элементы i -й строки треугольника Паскаля.

Заполните этот массив числами треугольника Паскаля.

Выведите полученный массив на экран, отводя на вывод каждого элемента массива ровно 6 СИМВОЛОВ.

Input	Output
5	1
	1 1
	1 2 1
	1 3 3 1
	1 4 6 4 1

U. *Покупка билетов в кинотеатр*

В кинотеатре N рядов по M мест в каждом. В двумерном массиве хранится информация о проданных билетах, число 1 означает, что билет на данное место уже продан, число 0 означает, что место свободно. Ряды нумеруются сверху вниз, начиная с единицы.

Поступил запрос на продажу K билетов на соседние места в одном ряду. Определите, можно ли выполнить такой запрос.

Программа получает на вход числа N и M . Далее идет N строк, содержащих M чисел (0 или 1), разделенных пробелами. Первый ряд кинотеатра соответствует строке введенного массива с индексом 0. Затем дано число K .

Программа должна вывести номер ряда, в котором есть K подряд идущих свободных мест. Если таких рядов несколько, то выведите номер наименьшего подходящего ряда. Если подходящего ряда нет, выведите число 0.

Input	Output
4 5 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 2	2

V. *Дважды упорядоченный массив*

Таблица x размером $N \times M$ упорядочена по строкам и столбцам, т.е.:

$$x[i][0] \leq x[i][1] \leq \dots \leq x[i][M-1], \forall i$$

$$x[0][j] \leq x[1][j] \leq \dots \leq x[N-1][j], \forall j$$

Если найдётся элемент массива, равный заданному числу, напечатать YES, иначе напечатать NO. В первой строке через пробел указаны три натуральных числа N, M, K ($1 \leq N, M \leq 500, K \leq 10^4$) — количество строк, количество столбцов и количество запросов. Затем в N строках записаны по M целых чисел в каждой, разделённых пробелами. Затем следуют K строк, в каждой из которых записано одно целое число.

Требуется вывести K строк — ответы на запросы. Если число найдено в таблице, то следует вывести слово YES; если числа нет, вывести слово NO.

Подсказка: у этой задачи есть очень простое решение, сложность одного запроса $O(N + M)$, дополнительная память $O(1)$.

Input	Output
3 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 97	YES NO

W. *Седловые точки массива*

Найти все седловые точки в прямоугольной таблице. Седловой точкой называется элемент таблицы, равный минимуму в своей строке и максимуму в своём столбце.

Программа получает на вход числа N и M . Далее идет N строк, содержащих M чисел, разделенных пробелами.

Программа должна вывести индексы всех седловых точек матрицы в порядке обхода по строкам (сверху вниз, слева направо). Номер строки и номер столбца каждой седловой точки разделяются пробелами. Нумерация строк и столбцов начинается с единицы. Если в матрице нет ни одной седловой точки, нужно вывести число 0.

Input	Output
4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 9 17 18 19 20	3 1

■ В задачах X-Z разрешается использовать дополнительный одномерный массив длины не более N (наибольшая сторона).

X. Обнуление массива

В заданной квадратной таблице заменить нулями те и только те элементы, стоящие в строках или столбцах, где имеются нули.

В первой строчке записано одно натуральное число N ($N < 400$). Затем в N строках перечисляются элементы массива, по N в каждой строке, через пробел.

Программа должна вывести квадратный массив $N \times N$, заполненный в соответствии с условием задачи.

Input	Output
4	0 2 3 0
1 2 3 4	0 0 0 0
0 3 4 5	0 0 0 0
1 2 3 0	0 6 6 0
6 6 6 6	

Y. Общий элемент в строках

Дана квадратная таблица x размером $N \times N$. Каждая её строка упорядочена по неубыванию.

Если есть число, встречающееся во всех строках, вывести YES. Если такого числа не окажется — вывести NO.

Сначала на вход программы подаётся натуральное число N . Затем в N строках записаны через пробел по N чисел в каждой строке, причём числа в каждой строке упорядочены по неубыванию.

Программа должна вывести одну строку, где написано YES, если хотя бы одно такое число существует и NO, если такого числа нет.

Input	Output
3	YES
1 2 3	
2 3 3	
3 3 3	

Z. Все общие элементы в строках

В условиях предыдущей задачи вывести в порядке возрастания все числа, встречающиеся в каждой строке таблицы. Если ни одного такого числа не окажется, вывести NO.

Сначала на вход программы подаётся натуральное число N . Затем в N строках записаны через пробел по N чисел в каждой строке, причём числа в каждой строке упорядочены по неубыванию.

Программа должна вывести одну строку, где через пробел должны быть перечислены в порядке возрастания все числа, которые встречаются в каждой строке данной таблицы. Если таких чисел нет — вывести NO.

Input	Output
4	1 5
0 1 5 6	
1 4 5 6	
1 3 5 5	
1 2 5 5	
7	NO
1 3 4 4 4 6 6	
1 2 2 2 3 5 6	
1 1 3 3 3 4 4	
3 3 4 4 5 6 6	
1 2 4 5 6 6 6	
1 2 3 4 5 5 6	
1 1 1 2 3 5 6	

ZA. Острова

Дана квадратная таблица x размером $N \times N$, заполненная нулями и единицами. Суша обозначается единицей, вода нулём. Участки суши (клетки) граничат друг с другом, если они имеют общую сторону, т.е. с клеткой с координатами $[i][j]$ будут граничить клетки с координатами $[i-1][j]$, $[i+1][j]$, $[i][j-1]$ и $[i][j+1]$.

Напишите программу, подсчитывающую количество островов.

Сначала на вход программы подаётся натуральное число N ($N \leq 100$). Затем в N строках записаны через пробел по N чисел в каждой строке.

Программа должна вывести одно число — ответ на вопрос задачи.

Input	Output
3 1 1 1 0 0 0 1 1 1	2

Указание: в этой задаче исходный массив можно изменять.

Для изменения ограничения максимальной глубины рекурсии в программе следует использовать функцию `setrecursionlimit(N)`, где N — требуемая глубина рекурсии. Функцию `setrecursionlimit` надо импортировать из модуля `sys`.

ZB. Простой квадрат

У Пети имеется игровое поле размером 3×3 , заполненное числами от 1 до 9, все числа разные. В начале игры он может поставить фишку в любую клетку поля. На каждом шаге игры разрешается перемещать фишку в любую соседнюю по стороне клетку, но не разрешается посещать одну и ту же клетку дважды.

Петя внимательно ведёт протокол игры, записывая в него цифры в том порядке, в котором фишка посещала клетки. Пете стало интересно, какое максимальное число он может получить в протоколе. Помогите ему ответить на этот вопрос.

Входной файл содержит описание поля — 3 строки по 3 целых числа, разделённых пробелами. Гарантируется, что все девять чисел различны и лежат в диапазоне от 1 до 9

Выведите одно целое число — максимальное число, которое могло получиться в протоколе при игре на данном поле.

Ответ можно выводить не в виде числа, а в виде строки или в виде последовательности отдельных цифр (но не разделяя их пробелами).

Input	Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9	987456321

Если вам потребуется передавать в функцию двумерный массив по значению (т.е. изменения массива внутри функции не отражаются на переданном массиве вне её), это делается так:

↓

```
from copy import deepcopy

def f(x, ...):
    pass

x = [[1, 2, 3], [4, 5, 6]]
f(deepcopy(x), ...)
```

ZC. *Максимальная рамка*

Требуется найти такой невырожденный прямоугольник с вершинами в центрах ячеек таблицы, и сторонами, параллельными сторонам таблицы, чтобы сумма чисел, записанных в ячейках на границе получившегося прямоугольника, была максимальна.

1	-2	-1	3
-10	-5	1	-4
1	-1	2	-2
3	0	0	-1
2	2	-1	2

Напишите программу, которая по заданной таблице найдет искомый прямоугольник.

На первой строке входного файла записаны два целых числа m и n ($2 \leq m, n \leq 300$). Далее следует описание таблицы — m строк, каждая из которых содержит по n целых чисел $a_{i,j}$ ($-10^4 \leq a_{i,j} \leq 10^4$).

На первой строке выходного файла выведите целое число s — максимальную сумму чисел на границе искомого прямоугольника. На второй строке выведите четыре натуральных числа: x_1, y_1, x_2, y_2 — координаты левой верхней и правой нижней ячейки выбранного прямоугольника, соответственно (здесь x — номер строки, а y — номер столбца, строки нумеруются сверху вниз, начиная с единицы, столбцы нумеруются слева направо, начиная с единицы). Если оптимальных решений несколько, выведите любое.

Input	Output
2 3 1 1 1 1 1 1	6 1 1 2 3
5 4 9 -2 -1 3 -10 -5 1 -4 1 -1 2 -2 3 0 0 -1 2 2 -1 2	8 3 1 5 3

ZD. *Квадрат*

Требуется в каждую клетку квадратной таблицы размером $N \times N$ поставить ноль или единицу так, чтобы в любом квадрате размера $K \times K$ было ровно S единиц.

Во входном файле записаны три числа — N, K, S ($1 \leq N \leq 100, 1 \leq K \leq N, 0 \leq S \leq K^2$).

В выходной файл выведите заполненную таблицу. Числа в строке должны разделяться пробелом, каждая строка таблицы должна быть выведена на отдельной строке файла. Если решений несколько, выведите любое из них.

Input	Output
3 2 1	0 0 0 0 1 0 0 0 0
4 2 2	1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0